


bare de distribuție: suporturi, repartitoare

REPARTITOARE MODULARE DE LA 40 LA 250 A

• Isc max. 14.5 - 42 kA



Curentul maxim admisibil (A)	Ref.	Bipolare		Tetrapolare		Barete de conexiune IP 2X		Plecări suplimentare (mm ²)
		Intrări	Ieșiri	Ref.	Intrări	Ieșiri	Nul de protecție	
40	048 81	2 x 10	11 x 4	048 85	2 x 10	11 x 4	048 34	048 44 12 x 6
100	048 80	2 x 16	5 x 10	048 84	2 x 16	5 x 10	048 32	048 42 7 x 6
	048 82	2 x 25	2 x 16 + 11 x 10	048 86	2 x 25	2 x 16 + 7 x 6	048 44	16 x 6
125				048 88	2 x 25	2 x 25 + 11 x 10	048 35	048 45 12 x 6
160				048 79	1 x 70	2 x 25 + 4 x 16 + 8 x 10		048 45 16 x 6
250				048 77	1 x 120	1 x 35 + 2 x 25 + 2 x 16 + 6 x 10		

REPARTITOARE MODULARE MONOPOLARE ȘI BORNE REPARTITOR DE LA 125 LA 250A

• Isc max. 27 - 60 kA



Curentul maxim admisibil (A)	Ref.	Număr de conexiuni x secțiune conductorilor pe pol (mm ²)		
		Intrări	Ieșiri	
25	048 71	4 x 35		12 x 10
	048 83	1 x 50 (bară flexibilă 13 mm max.)		3 x 25 + 2 x 16 + 7 x 10
160	048 67 (bornă repartitor)	Direct pe bornele DIN aval		6 x 25
	048 73 048 68 (bornă repartitor)	1 x 120 (bară flexibilă 16 mm max.) Direct pe bornele DIN aval		6 x 25 + 4 x 10 4 x 35 + 2 x 25

REPARTITOARE DE LA 125 LA 400 A

• Isc max. 20 - 75 kA



Curentul maxim admisibil (A)	Ref.	Dimensiuni reduse			Cu poli decalați			Număr de conexiune x secțiune conductoare pe pol (mm ²)
		Isc max (kA)	Intrări	Ieșiri	Ref.	Isc max (kA)	Intrări	
125	374 47	25	1 x 35	10 x 16 [F] 17 x 16 [N]	373 95	20	4 barete 12 x 4 mm cu 5 conectori 2 x 10 mm fiecare	21 ieșiri M6 conectori max. 70 mm ²
					374 30		1 x 35	
160					374 31	35	1 x 70	15 ieșiri M6 15 ieșiri M8
					374 35		1 x 120	
250	374 00	60	1x150	1 x 70 sau 1 x 50 + 1 x 35 sau 2 x 35	373 08	42	2 x Ø8.5 mm	15 ieșiri M6 15 ieșiri M8
					374 42		2 x 185	